

焼却灰運搬車の購入仕様書

1 目的

輪島・穴水クリーンセンターから排出される焼却灰等を搬出するため、本仕様書に示す運搬車を購入するもの。

2 購入車両仕様

別紙のとおり

3 台数

焼却灰運搬車（3 t ダンプ車、深ボディ「深煽り」、2,300 kg以上の積載量） 1台

4 納入期限

令和4年12月28日(水)

5 納入場所

石川県輪島市門前町原1の15番地1

6 保証

保証期間は、納入の日から1年間とし、車両・外装等に不備欠損が生じた場合は、受注者の負担により速やかに改修するものとする。

7 その他

① 入札書に記載する金額は、車両価格（標準装備、付属品含む）、登録諸費用、下取り費用により算出のこと。

② 落札額に、消費税及び地方消費税の額、自動車重量税、自賠責保険料、リサイクル法関連費用（シュレッダーダスト料金、エアバック類料金、フロン類料金、情報管理料等）を加算して契約を行うものとする。

③ 車検証は発行され次第速やかに、組合に送付すること（FAX可）。

④ 架台については、要求する量を確実に積込むことを可能にすることとし、使用する材料については、強度、腐食等を考慮し、適切なものを使用する。

購入車両仕様条件書（自動車）

区 分	摘 要	
車 種	全低床深ボディ3 t ダンプ車 (メーカーは問わないが車両寸法等との適合考慮)	
積 載 容 量	約2,300kg以上	
数 量	1台(新車、最新型)	
主 要 寸 法	添付の灰バンカ・処理物バンカ組立図を参照に、積込条件を安全に、かつ安定した運用を可能なものとする。	
エ ン ジ ン	最大出力 150PS以上のディーゼルエンジン	
規 格	寸 法 等	全長：4,690mm以内 全幅：1,695mm以内 全高：1,980mm以内
	主要燃費向上対策	電子制御燃料噴射装置、アイドリングストップ装置 電動パワーステアリングなど
	乗 車 定 員	3名
	トランスミッション	MT(4速または5速以上)
	駆 動 方 式	4WD(フルタイム指定なし)
	塗 装 色	シルバー(同系色を可とする) ※納期の影響を及ぼすようなら、要相談
装 備 付 属 品 等	<ul style="list-style-type: none"> ・標準工具 ・エアコン ・FM/AMラジオ ・運転席・助手席エアバック ・フロアマット(フロントなど) ・パワーステアリング装備 ・パワーウィンドウ(左・右) ・運転席・助手席サンバイザー ・運転席・助手席ドア サイドバイザー ・座席防水シート(座席ビニール可) ・ステンレスナンバーフレーム(前後) ・国産スタッドレスタイヤ・ホイールセット(全本数) ・寒冷地仕様 ・音声左折及び後退警報器 ・バックアイカメラ・モニタ ・ドライブレコーダー(衝撃を感知して上書きを禁止する機能付きのもの) 	

参 考 車 両	<p>・日野 2KG-XZU675D ダンプ を参考 上記他、国内メーカーの同等品以上であれば可</p>	
特 記 仕 様	<p>文字入れ 10cm角 (1) ボディ左右後部側面に「土砂等運搬禁止車両」 (2) 運転室の左右ドア下部に「輪島市穴水町環境衛生施設組合」 (3) 文字色 指定色1色</p>	
架装特別仕様 (ボディ「架台」)	<p>架台については、焼却灰等が排出される量を確実に積込むことができるものとする。また、積載する焼却灰等から発生する臭気、粉塵や分離した水分等が飛散、漏洩することがないように施すこと。 使用する材料は、強度、焼却灰等による腐食等を考慮し、適切なものを使用すること。</p>	
	後部架台寸法	<p>長 さ：2,900 mm (内法) 幅 (内寸)：1,500 mm 深 さ：1,050 mm (内法)</p>
	材 質	SUS製
	板 厚	<p>デッキ部：4.0 mm フロント部：3.0 mm サイド部：3.0 mm テール部：3.0 mm</p>
	形 状	舟底一方開 (角底一方開 可)
	テールゲート	観音開き (1枚下開き式 可)
	塗 装 色	<p>シルバー (同系色を可とするし、キャビンと同色) ※納期の影響を及ぼすようなら、要相談</p>
	そ の 他	スコップ掛け、ほうき掛けを取り付けること。
そ の 他	<p>上記仕様内容はいずれも同等以上を可とするが、入札日前日までに組合にて確認すること。</p>	